



UNIROLL Gurtwickler Typ 2 PREMIUM

Gurtwickler zur Unterputz-Montage
mit Display (Zeitschaltuhr)
Artikel: D-23710

Versorgungsspannung:	230 V AC, 50 Hz
Betriebsspannung:	24 V DC
Zugkraft:	ca. 25 kg / 250N
Drehmoment:	1,2 Nm
Drehzahl Wickelrad (Leerlauf):	23 U/min.
Leistung:	ca. 50 W
Leistung im Standby:	ca. 1 W
Kurzzeitbetrieb:	max. 5 Minuten
Schutzklasse:	IP 20
Netzanschluss:	Kabel H03WH2-F 2x0,75 mit Eurostecker
Abmessungen Bedienteil:	235 x 65 x 56 mm (H x B x T)
Abmessungen Wickelteil:	90 x 39 x 125 mm (H x B x T)
Gewicht:	880 g
Gurtbreite:	bis zu 23 mm
Gurtaufnahme:	max. 4.5 m (bis 10 m mit großem Wickelrad)
Mindesteinbaumaße: <small>lichtes Öffnungsmaß des Mauerkastens</small>	90 x 40 x 125 mm (H x B x T) (Standard-Wickelrad)
Lochabstand zur Befestigung:	105, 130/135, 160, 185 mm
Einbaumaße bei großem Wickelrad	150 x 40 x 190 mm nur mit Lochabstand 185 mm

Angaben freibleibend. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.