



## UNIROLL Wellenmotor Typ 5

Wellenmotor für Vorbau-, Aufsatz-  
und Aufbau-Rollladen

Artikel: D-23200 und D-23250

Versorgungsspannung:	230 V AC, 50 Hz ( 110 V AC, 60 Hz auf Anfrage )
Betriebsspannung:	24 V DC
Zugkraft:	ca. 15 kg / 150N
Drehmoment:	6 Nm
Drehzahl Wickelrad (Leerlauf):	22 U/min.
Leistung:	ca. 38 W
Leistung im Standby:	ca. 1,3 W
Kurzzeitbetrieb:	max. 5 Minuten
Schutzklasse Motoreinheit:	IP 44
Schutzklasse Bedienteil:	IP 20
Netzanschluss des Bedienteils:	Kabel H03W-F2x0,75 mit Eurostecker oder Direktanschluss
Abmessungen Wellenmotor:	126 x 103 x 25 mm (H x B x T)
Abmessungen mit Schutzscheibe:	Ø 128 ohne Befestigungsglaschen, Tiefe 27 mm
Abmessungen Bedienteil:	210 x 60,6 x 48 mm (H x B x T)
Gewicht Wellenmotor:	700 g
Gewicht Bedienteil:	Comfort 210 g Premium 220 g

Angaben freibleibend. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.