



ELEKTRISCHER UNTERPUTZ

GURTWICKLER

TYPE
2

für Gurte bis 23 mm Breite
Zeit- und Positionsgesteuert
Zwischenpositionen speicherbar
Patentiertes Qualitätsprodukt
made in Germany
Reset und Notstopp-Funktion
230V Direktanschluss oder
Netzkabel (Eurostecker)
Sonnensensor inklusive



Sonnenautomatik
Rolladen wird bei
niedriger Sonneneinstrahlung
in die obere Endlage
zurückgefahren.



Passend für genormte
Mauerkästen mit einem
Lochabstand von
105, 135, 160 und 185 mm und einer
Mindestöffnungsweite von 40 mm
Mindest-Einbaumaße:
40 x 90 x 125 mm (BxHxT)
Abmessungen Bedienteil:
65 x 235 x 40 mm (BxHxT)

Schnittstelle für
Funksteuerung



Aufnahme von bis zu
10 m Gurt mit optionalem
grossen Wickelrad
für Mauerkästen mit
185 mm Lochabstand
Mindest-Einbaumaß
40 x 150 x 190 mm (BxHxT)

Technische Daten:

Versorgungsspannung 230V AC /50 Hz
Betriebsspannung 24 V DC
Zugkraft 25 kg
Leistung max. 70 W
Schutzklasse II
Gurtbreite bis 23 mm
Gurtstärke bis 1,3 mm

Wickelkapazität
ca. 6 m bei Gurtstärke 1 mm
ca. 4,5 m bei Gurtstärke 1,3 mm
(10 m bei opt. gr. Wickelrad)



LOTT GmbH In der Aue 8-10 63584 Gründau Fon +49 (0)6051-9259 30 Fax +49 (0)6051-9259 44
www.uniroll.info www.lottgmbh.com info@lottgmbh.com timo.lohrey@lottgmbh.com
Geschäftsführer: Oswald Lott, Petra Lott UST-ID Nr. DE 149050487 HRB 12357 Hanau