



# ELEKTRISCHER UNTERPUTZ

# GURTWICKLER

für Gurte bis 23 mm Breite  
vorbereitet für Funkbedienung  
mit beleuchtetem Display  
Tag- und Wochen-Zeitschaltuhr  
mit Zufallsprogramm  
Sonnensensor und Sonnenautomatik  
Zwischenpositionen speicherbar  
Reset und Notstopp-Funktion  
Patentiertes Qualitätsprodukt  
made in Germany

TYPE  
**2**

**PREMIUM**



Einstellbare Sonnenautomatik  
Rollladen wird bei niedriger  
Sonneneinstrahlung in die  
obere Endlage zurückgefahren.



Passend für genormte  
Mauerkästen mit einem  
Lochabstand von  
105, 135, 160 und 185 mm und einer  
Mindestschachtbreite von 40 mm

Mindest-Einbaumaße:  
40 x 90 x 125 mm (BxHxT)

Abmessungen Bedienteil:  
65 x 235 x 56 mm (BxHxT)



Schnittstelle für  
Funksteuerung



Aufnahme von bis zu  
10 m Gurt mit optionalem  
grossen Wickelrad

für Mauerkästen mit  
185 mm Lochabstand  
Mindest-Einbaumaß  
40 x 150 x 190 mm (BxHxT)

## Technische Daten:

Versorgungsspannung 230V AC /50 Hz  
Betriebsspannung 24 V DC  
Zugkraft 25 kg  
Leistung max. 70 W  
Schutzklasse II  
Gurtbreite bis 23 mm  
Gurtstärke bis 1,3 mm

Wickelkapazität  
ca. 6 m bei Gurtstärke 1 mm  
ca. 4,5 m bei Gurtstärke 1,3 mm  
(10 m bei opt. gr. Wickelrad)

## LOTT

**GmbH** In der Aue 8-10 63584 Gründau Fon +49 (0)6051-9259 30 Fax +49 (0)6051-9259 44  
www.uniroll.info www.lottgmbh.com info@lottgmbh.com timo.lohrey@lottgmbh.com  
Geschäftsführer: Oswald Lott, Petra Lott UST-ID Nr. DE 149050487 HRB 12357 Hanau