



# ELEKTRISCHER AUFPUTZ

# GURTWICKLER

TYPE  
**3**

- Zeitsteuerung für Öffnen und Schließen
- Zwischenpositionen einstellbar
- Funk-Schnittstelle für Fernbedienung
- Patentiertes Qualitätsprodukt
- made in Germany
- Leichtes Programmieren und Bedienen
- Schwenkbar um 180°
- Stromzuleitung 1,5 m mit Eurostecker
- Notstopp-Funktion
- für Gurte bis 18 mm Breite
- Sonnensensor inklusive




**Sonnenautomatik**  
Rollladen wird bei niedriger Sonneneinstrahlung in die obere Endlage zurückgefahren.



Gurt einlegen:



Anschluss per Eurostecker



Sonnensensor



5-Kanal Handsender



Funk-Empfangsmodul

Funk-Komponenten als Zubehör erhältlich.

## Technische Daten:

Versorgungsspannung	230V AC /50 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Zugkraft	ca. 12 kg /120 N
Leistung	max. 38 W
Schutzklasse	II
Gurtbreite	bis 18 mm
Gurtstärke	bis 1,2 mm
Wickelkapazität	5 m bei Gurtstärke 1,0 mm 4 m bei Gurtstärke 1,2 mm
Abmessungen	201 x 34 x 128 mm



- LGA/GS - Zeichen
- Erfüllt ElektroG (2002/95/EG)
- Hergestellt und geprüft nach DIN EN 60335-1:2002,
- A11 2004 und EN 60335-2-97 2000



**LOTT GmbH** In der Aue 8-10 63584 Gründau Fon +49 (0)6051-9259 30 Fax +49 (0)6051-9259 44  
 www.uniroll.info www.lottgmbh.com info@lottgmbh.com timo.lohrey@lottgmbh.com  
 Geschäftsführer: Oswald Lott, Petra Lott UST-ID Nr. DE 149050487 HRB 12357 Hanau